

Los atributos width y height

Estos atributos son utilizados para especificar el ancho (width) y alto (height) en pixeles de una imagen o de un iframe que se verá más adelante.

Elementos de nivel de bloque Block-level e Inline

Los elementos de block-level inician en una nueva línea y toman el ancho disponible.

Los elementos Inline no inician en nueva línea y ocupan el ancho necesario.

Elemento <div>

El elemento div es nivel de bloque. Es usado como contenedor para otros elementos.

Puede usarse con o sin atributos (style, class y id)

Si se tiene

```
<div id="encabezado">
  <!--Información principal-->
</div>

<div id="menuNav">
  <!-- Menú para la navegación -->
  <a href="index.html">Inicio</a>
  <a href="quienes-somos.html">Quiénes somos? </a>
  <a href="contacto.html">Contacto</a>
</div>

<div id="contenido">
  <!--Contenido de la página principal-->
</div>
```

Significa que solo hay un bloque con el nombre "menuNav"

Pero si se quiere repetir el bloque, se debe relacionar con class, así:

```
<div clas="card"> elementos comunes </div>
```

Nota: El texto que se escribe entre comillas debe tener al menos un caracter, no tener espacios en blanco y es sensible a mayusculas o minusculas

```
<div class="card">
  
  <h4>Nike Running rojos</h4>
  <p class="valor">$154.999</p>
  <p>Tennis para correr</p>
  <p><button>Adicionar al carro</button></p>
</div>
```

En este ejemplo se usará la clase card para mostrar los productos con su descripción y precio. Se adiciona un botón para añadir al carro de compras, aunque todavía no funcione.

Otros elementos block-level son:

```
<address> <article> <aside> <blockquote> <canvas>
<dd> <div> <dl> <dt> <fieldset>
<figcaption> <figure> <footer> <form> <h1>-<h6>
<header> <hr> <li> <main> <nav>
<noscript> <ol> <p> <pre> <section>
<table> <tfoot> <ul> <video>
```

Span es un elemento Inline usado para marcar parte de un texto o para diseñar parte de esto apoyándose en css.

```
<span>Hello World</span>
```

Otros elementos inline son:

```
<a> <abbr> <acronym> <b> <bdo>
<big> <br> <button> <cite> <code>
<dfn> <em> <i> <img> <input>
<kbd> <label> <map> <object> <output>
<q> <samp> <script> <select> <small>
<span> <strong> <sub> <sup> <textarea>
<time> <tt> <var>
```

Videos de Youtube

Este código es proporcionado por YouTube, se puede obtener por medio de la opción Compartir -> Incorporar < >

```
<iframe width="560" height="315"
src="https://www.youtube.com/embed/42ABdWRcUD
o" frameborder="0" allow="accelerometer;
autoplay; clipboard-write; encrypted-media;
gyroscope; picture-in-picture"
allowfullscreen></iframe>
```

Un iframe es usado para incrustar (embed) un documento dentro del mismo documento.

<footer>

Relaciona aquí información del autor, derechos de uso, información de contacto, mapa del sitio, políticas, etc.

```
<footer>
<p>Autores:Desarrolladores</p>
<p><a
href="mailto:hege@example.com">hege@example.com
</a></p>
</footer>
```