



## Actividad práctica

Para ayudar a comprender desde el lado del navegador cómo funcionan las comunicaciones abrir un navegador y la consola de visualización (usualmente con la tecla F12).

Dirigirse a la pestaña redes (networks) y luego hacer los siguientes ejercicios:

1. Digitar en la barra de direcciones <u>www.google.com</u> y dar enter. Con los estudiantes visualizar el código de respuesta de cada una de las solicitudes

<b>च</b> Filter	🗌 Invert	More filters 🔻	All Fetch	/XHR Doc	CSS JS Font	mg Media Mani	ifest WS Wasm	Other		
2000 <b>II</b> s 4000 m	s 6	000 ms	8000 ms	10000 ms	12000 ms	14000 ms	16000 ms	18000 ms	20000 ms	2200
Name	imes Head	lers Preview	Response		ning Cookies					
🗌 gen_204?atyp=i&ei=0BtFZ9a	<pre>1 <!DOCTYPE html>     - <html itemscope="" itemtype="http://schema.org/WebPage" lang="es-419"></html></pre>									
app?eom=1&awwd=1&origin										
I m=_b,_tp		<pre>-</pre>								
T KFOmCnqEu92Fr1Mu4mxK.wo										
4UaRrENHsxJIGDuGo1OIIJfC6I										
ACq8ocJzilQzGMOWIWpqdkU										
p 2x 065643996766.png										
Im=ws9Tlc,n73gwf,GkRiKb,e5g										
m=p3hmRc,LvGhrf,RqjULd										
I m=P6sQOc										
m=Wt6vjf,hhhU8,FCpbqb,WhJ										
log?hasfast=true&auth=SAPIS										
Iog?format=json&hasfast=tru										
		h1,	ol,ul,li,b							
			ton {	ne.						
			backgroun	d: none						

hechas y ver qué documentos son transferidos desde el servidor hasta el cliente. 2. Digitar una dirección incorrecta, por ejemplo: google.com/paginainexistente, visualizar en consola cómo sale un error 404 en la solicitud y en la navegación ver cómo la solicitud también incluye un documento html, un documento de estilos y unas imágenes.

3. Hacer una solicitud a un api público gratuita, como, por ejemplo: <u>https://pokeapi.co/api/v2/</u> y ver la respuesta. Ejemplo, solicitar información de un pokemón en específico: <u>pokeapi.co/api/v2/pokemon/ditto</u>

